

Uso Industrial

Por condensação

















Interior

Exterior

Interior

Exterior



Código	REU-VCM2837FFUD	REU-VRM3237FFU	REU-VCM2837WD	REU-VRM3237W	REU-KM2635FFUD	REU-KBM3237FFUD	REU-KM2635WD	REU-KBM3237WD
Perfil de Consumo	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	XXL	XXL
Classe de Combustão	TYPE C FORCED FLUE ROOM-SEALED	TYPE C FORCED FLUE ROOM-SEALED	TYPE A FORCED FLUE	TYPE A FORCED FLUE	TYPE C FORCED FLUE ROOM-SEALED	TYPE C FORCED FLUE ROOM-SEALED	TYPE C FORCED FLUE ROOM-SEALED	TYPE C FORCED FLUE ROOM-SEALED
Operações em simultâneo	 x4	 x5	 x4	 x5	 x4	 x5	 x4	 x5
								
Tamanho (AxLxP) (cm)	58,3x35,7x23,5	60 x 47 x 22	58,3x35,7x23,5	60 x 47 x 22	65,4 x 47 x 25,7	65,4 x 47 x 25,7	65,4 x 47 x 25,7	65,4 x 47 x 25,7
Peso (kg)	21	25	20	25	29	28	29	28
Potencia máxima de admissão (kW)	53	62	53	62	43	53	43	53
Caudal Máximo ΔT 25 °C (lt)	28	32	28	32	26	32	26	32
Pressão mínima de funcionamento (Bar)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Temperatura máxima (°C)	85	85	85	85	85	85	85	85

Simbolos



Cabine chuveiro
x10 l/min



Chuveiro
x6 l/min



Torneira
x4 l/min

Esta tabela é apenas indicativa e simplificada, portanto não representa obrigação ou responsabilidade para Rinnai Italia. Não se destina a substituir o projeto quando a intervenção é necessária