

Uso Doméstico

Interior

Exterior

14i

17i

16i c.a

11e

14e

17e

20e



Código	REU-1420FFU	REU-1720FFU	REU-V1616WF	REU-VRM1120WD	REU-VRM1420WD	REU-VRM1720WD	REU-VRM2024WD
Perfil de Consumo	L	XL	XL	S	XL	XL	XL
Classe de Combustão	TYPE C FORCED FLUE ROOM-SEALED	TYPE C FORCED FLUE ROOM-SEALED	TIPO B FORCED FLUE	TYPE A FORCED FLUE	TYPE A FORCED FLUE	TYPE A FORCED FLUE	TYPE A FORCED FLUE
Operações em simultâneo							
Tamanho (AxLxP) (cm)	67,5 x 37 x 13	67,5 x 37 x 13	53,8 x 35 x 17	50,3 x 35,6 x 18,1	50,3 x 35,6 x 18,1	50,3 x 35,6 x 18,1	50,3 x 35,6 x 18,1
Peso (kg)	20	20	15	15	15	15	16
Potência térmica máxima (kW)	28	32	31	22	28	33	39
Caudal Nominal ΔT 25 °C (lt)	14	17	16	11	14	17	20
Pressão mínima de funcionamento (Bar)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Temperatura máxima (°C)	75	75	75	75	75	75	75
Compatibilidade com instalação solar	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Comando remoto de série	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Comando remoto adicional (opcional)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Simbolos



Cabine chuveiro
x10 l/min



Chuveiro
x6 l/min



Torneira
x4 l/min

Esta tabela é apenas indicativa e simplificada, portanto não representa obrigação ou responsabilidade para Rinnai Italia. Não se destina a substituir o projeto quando a intervenção é necessária